



COLLANTE ANTIROMBO 65.100.02

Descrizione

Collante aceto vinilico in dispersione acquosa.

Campi di impiego

materiali

COLLANTE ANTIROMBO è particolarmente indicato per l'incollaggio di antirombo su legno, metallo o vetroresina.

Specifiche del prodotto

-Viscosità (a 23°C)

Metodo analitico
21000 ± 3000 mPa.s

Caratteristiche del prodotto

-Aspetto

liquido viscoso

-Colore

bianco

-Colore del film asciutto

traslucido/bianchiccio

**-Temperatura minima di
filmazione**

3 - 5 °C

-Tempo aperto (a 20 °C)

5 - 8 min

- Resistenza al calore

80°C.

Condizioni di impiego

Applicazione:

COLLANTE ANTIROMBO è generalmente applicato in strato uniforme per una quantità di 120-180 g/m² su una sola superficie.

É consigliabile eseguire l'incollaggio a temperature non inferiori a 15 °C al fine di evitare eccessivi rallentamenti nel processo di filmazione. Un'elevata umidità del legno (> 12 %) rallenta l'indurimento dell'adesivo con conseguente allungamento dei tempi di pressatura, che solitamente si aggirano attorno ai 10-15 min.

Imballo

Confezioni in plastica 750 gr. netti

Immagazzinaggio

Durata del prodotto

Il prodotto si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali alla temperatura di 15-25°C.

Teme il gelo, evitare temperature inferiori a + 5 °C.

12/03/2019

www.OSCULATI.com

