



Segrate, 24/03/2017

**Scheda tecnica Articolo 06.440.XX**

**CORDA SHIP MARINE BIANCA LAVORAZIONE GHERLINO**

Materia prima: poliestere con lavorazione a doppia torsione 3 legnoli

	mm	gr / mt	mt / rtl	kg / rtl	carico rottura Kg
Ø	8	50,0	200	10,00	<b>1.000</b>
Ø	10	72,0	200	14,40	<b>1.500</b>
Ø	12	113,0	200	22,60	<b>2.100</b>
Ø	14	150,0	100	15,00	<b>2.700</b>
Ø	16	200,0	100	20,00	<b>3.600</b>
Ø	36	750,0	100	75,00	<b>17.500</b>
Ø	40	980,0	100	98,00	<b>21.000</b>

**\*\*n.b.:** I valori espressi sono indicativi e possono variare. I carichi di rottura sono stati determinati su cime nuove. Si consiglia un impiego che non superi il 20% dei suddetti carichi di rottura. In presenza di nodi il carico di rottura diminuisce del 50%,

Dichiarazione di origine: gli articoli sopra citati sono di ORIGINE ITALIANA e rispondono alle norme che regolano gli scambi preferenziali con l'Unione Europea

Certificazione REACH: si comunica che i suddetti prodotti e gli imballi che vengono utilizzati non contengono nessuna delle sostanze SVHC elencate nella lista del regolamento REACH.

Cordiali saluti,

Mauro Di Giorgio  
Customer Technical Support

[www.OSCULATI.com](http://www.OSCULATI.com)

